

Инструкция по установке ПО «Интеграционный оптовый кабинет для поставщика»

Настоящие ПО представляет собой интернет-сервис. Установка на стороне клиента не требуется. Ниже приводится инструкция по установке на свой сервер.

1. БАЗОВОЕ СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Системные программные средства, обеспечивающие эффективную работу Программы:

- операционная система для серверов: Debian server 9 и выше.

На сервере необходимо следующее программное обеспечение:

- NGINX v. 1.16.1 и выше;
- Apache v. 2.4.6;
- PHP v. 7.4.1 и выше;
- База данных 10.3.27-MariaDB; MariaDB Server и выше;
- ProFTPD Version 1.3.5e (опционально, если требуется).

На клиентских рабочих станциях необходимо следующее программное обеспечение:

- браузеры Google Chrome 51.0 и выше или Mozilla FireFox версии 14 и выше.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Минимальные технические характеристики серверного оборудования:

- двухпроцессорная система 2GHz;
- память 8GB;
- свободное дисковое пространство 80GB (+ пространство для размещения прикладных систем и баз данных).

Рекомендуемые технические характеристики серверного оборудования:

- четырехпроцессорная система 2,5 GHz;
- память 16GB – 64 GB;
- свободное дисковое пространство 200GB (+ пространство для размещения прикладных систем и баз данных).

Установка должна производиться на операционную систему Debian server 9 и выше.
Установка производится на отдельный сервер.

Установка на отдельный сервер

Перед установкой следует убедиться, что в системе установлены следующие пакеты:

- **mariabd**
- **nginx**
- **Apache**

Описание установки пакетов :

-

Остальные пакеты устанавливаются из стандартных репозиториев.

Установка производится штатным механизмом

MariaDB:

1. Устанавливаем пакеты:
 - a. apt-get install aptitude -y
 - b. aptitude install mariadb-server mariadb-common mariadb-client mariadb-backup -y
2. Запускаем сервер:
 - a. service mariadb start
3. Добавляем сервер в автозагрузку:
 - a. systemctl enable mariadb

Создаем базу и пользователя для нее:

```
CREATE DATABASE newdb DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;  
CREATE USER 'newdbusr'@'localhost' IDENTIFIED BY '4P5cZ5v5xE6to2m7V5X';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON newdb.* TO 'newdbusr'@'localhost' WITH GRANT OPTION;  
FLUSH PRIVILEGES;
```

Инструкция по установке ПО:

В открывшемся диалоговом окне выберите нужный вариант расположения файла с архивом и нажмите кнопку Далее.

После скачивания архива будет предложено указать пароль (если архив был зашифрован на этапе резервного копирования) для распаковки файлов:

нажмите кнопку Восстановить и ждите завершения работы сценария. После успешной распаковки в открывшемся диалоговом окне нажмите кнопку Удалить локальную копию и служебные скрипты: После завершения распаковки файлов необходимо будет указать настройки соединения с базой данных, если при создании резервной копии был создан дамп базы данных.

Контакты технического специалиста: тел. (моб.) (926) 374-20-40 Денис Шамараков